

市場単価 鉄筋工における材料費の計算方法の変更について ～お知らせ～

令和8年1月
山口県

市場単価 鉄筋工（SS000099）における代価表中の材料費の計算方法について、下記のとおり変更することとしましたのでお知らせします。

記

1 適用年月日

令和8年2月1日以降、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。

ただし、条件付一般競争入札（事前審査方式）で入札参加者から見積を徴収する場合は、令和8年2月1日以降、入札参加資格審査結果を通知するものに適用する。

2 計算方法の変更（※計算結果が変わるものではありません）

【新】数量にロス率を乗算

【旧】単価にロス率を乗算

【新】数量にロス率を乗算

施工代価表						單第0-0001 表	頁0-0001
名 称・規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備	考	1 t 当り
鉄筋工〔手間〕 一般構造物	1.000	t	58,000	58,000	TSPC00001		
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D16～25	1.030 1.000×1.03	t	100,000	103,000	TTPCD0072 1*1.03		
諸雑費	1	式		0	#91		
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	t		161,000			
A=1 D=1 一般構造物			B=6 E=1	SD345_D16～D25			

【旧】単価にロス率を乗算

施工代価表						單第0-0001 表	頁0-0001
名 称・規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備	考	1 t 当り
鉄筋工〔手間〕 一般構造物	1.000	t	58,000	58,000	TSPC00001		
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D16～25	1.000	t	103,000 100,000×1.03	103,000	TTPCD0072		
諸雑費	1	式		0	#91		
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	t		161,000			
A=1 D=1 一般構造物			B=6 E=1	SD345_D16～D25			

（参考）山口県設計標準歩掛表 土木工事標準単価・市場単価編 第2章①鉄筋工 PVI-2-①-5

2-4 直接工事費の算出

直接工事費＝設計単価（注1）×設計数量+材料費（注2）

（注1）設計単価＝標準の市場単価× $(1 + S_0 \text{ or } S_1 / 100) \times (K_1 \times K_2 \times \dots \times K_7) \times (T_1 \text{ or } T_2 \text{ or } \dots \text{ or } T_5)$

※ $T_1 \sim T_5$ は1項目を選択

（注2）材料費の計上は次による。

材料費＝設計質量×1.03（ロス分）×鉄筋材料単価