試験日付			平成 14年 2月 28日																	
試験負荷		%	100			100														
計測番号		-	1	2	平均	1														
速力		kt	37.47	36.27	36.87	—														
操舵室機関回転数（アナログ）	右舷機	rpm	1990	1990	1990	1990														
	左舷機		1990	1990	1990	1990														
	平均		1990	1990	1990	1990														
温度 ※大気		℃	11.0	11.0	11.0	11.0														
温度 海水（右舷機入口）			10.0	10.0	10.0	10.0														
温度 ※機関室	船首		13.0	13.0	13.0	13.5														
	船尾		24.0	25.0	24.5	24.5	21.0													
温度 ※船尾倉庫			15.0	15.0	15.0	15.0														
温度 ※船尾管シール装置	右舷		14.0	14.0	14.0	14.0														
	左舷		13.0	13.0	13.0	14.0														
温度 中間軸受	右舷		32.2	33.2	32.7	36.1														
	左舷		29.7	31.3	30.5	34.2														
温度 ※燃料油主機関入口	右舷機		13.5	14.0	13.8	14.0														
	左舷機		10.5	11.0	10.8	11.0														
圧力 W／J潤滑油	右舷	MPa	0.24	0.24	0.24	0.24														
	左舷		0.23	0.23	0.23	0.24														
圧力 W／J作動油	右舷		6.30	6.40	6.35	6.50														
	左舷		6.10	6.30	6.20	6.50														
※主機関排気背圧	右舷機	mmAq	189	189	189	188														
	左舷機		193	194	194	192														
船尾管冷却水流量	右舷	m3/h	1.00	1.00	1.00	1.00														
	左舷		1.00	1.00	1.00	1.00														

※印は仮設計器により計測する。

試験日付			平成 14年 2月 28日																
試験負荷		%	100			100													
計測番号		-	1	2	平均	1													
※軸回転数（手持回転計）	右舷機	rpm	889	889	889	889													
	左舷機		896	895	896	896													
	平均		893	892	892	893													
※機関回転数（上記より換算）	右舷機	rpm	1982	1982	1982	1982													
	左舷機		1998	1996	1997	1998													
	平均		1990	1989	1990	1990													
※主機関燃料消費量	右舷機	L/h	575.3	578.0	576.7	578.3													
	左舷機		586.1	588.8	587.4	590.2	21.0												
	平均		580.7	583.4	582.0	584.2													
推定出力	右舷機	kW	2329	2339	2334	2341													
	左舷機		2347	2358	2353	2364													
	合計		4676	4697	4687	4705													
燃料消費率	右舷機	g/kW·h	208.0	208.0	208.0	208.0													
	左舷機		210.2	210.2	210.2	210.2													
	平均		209.1	209.1	209.1	209.1													

※印は仮設計器により計測する。